

INOX-STAR



Tornillo de ojo inoxidable.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Rango amplio de capacidad de carga 0,5 t – 2,5 t.
- Tornillo especial no desmontable y anilla del cáncamo, fabricados en acero dúplex 1.4462.
- Tornillos largos para uso en orificios roscados y perforaciones de pasada.
- Montaje rápido y fácil.
- Alta resistencia en agua marina y en medios con alta concentración de iones de cloro.
- Forma pentagonal para una clara diferenciación de cáncamos comunes.
- Giratorio 360°.
- Aplicación de cargas en todas las direcciones.

Giratorio en 360°.

Forma pentagonal.

Marcado claro de la capacidad mínima de carga.

INOX-STAR TORNILLO DE OJO INOXIDABLE – MÉTRICO.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	G [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
INOX-STAR M12	0,5	0,19	43	14	12	30	30	32	20	56	18	M12	8	25	7993835
INOX-STAR M16	1	0,31	50	16	14	35	36	38	22	65	24	M16	10	60	7993836
INOX-STAR M20	2	0,53	58	19	16	40	43	47	27,5	74	30	M20	12	115	7993837
INOX-STAR M24	2,5	0,92	70	24	19	48	51	56	33	92	36	M24	14	190	7993838
INOX-STAR M12 L = 50	0,5	0,22	43	14	12	30	30	32	18	56	50	M12	8	25	7997822
INOX-STAR M16 L = 50	1	0,35	50	16	14	35	36	38	22	65	50	M16	10	60	7910089
INOX-STAR M20 L = 60	2	0,6	58	19	16	40	43	47	27,5	74	60	M20	12	115	7998714

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

INOX-STAR

INOX-STAR

INOX-STAR