


VABH-W / VCGH-S

4:1  -40° 200°C -20° 200°C 400°C max.
(1) (2)

VIP-Anilla de elevación soldable.



VABH-W (1)



VCGH-S (2)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 1,5 t – 20 t.
- Puede ser combinado con todos los elementos de izaje comunes sin la necesidad de un elemento de conexión adicional.
- Marcas de desgaste patentadas indicadoras del desgaste para determinar fácilmente el momento de sustitución.
- Seguro de gancho forjado y robusto.
- Superficie fosfatada.
- VABH-W también utilizable como gancho de excavadora.
- Montaje por soldadura fácil y rápido.

<p>Seguro de gancho forjado, robusto.</p> 	<p>Combinable con todos los elementos de izaje comunes.</p> 	<p>Marcas de desgaste patentadas.</p>  <p>Estado de recambio. Nuevo.</p>
<p>VABH-W</p>  <p>150° 45° 45°</p>	<p>VCGH-S</p>  <p>45° 15° 15°</p>	

✓ Corresponde a los principios de inspección de la BG/DGUV «GS-OA-15-04».

- Como punto de anclaje en travesaños y soportes.
- Para cables de acero y eslingas tubulares.
- Para elementos de izaje con ojal o eslabón final.

VABH-W / VCGH-S

Datos técnicos.

VABH-W – VIP-ANILLA DE ELEVACIÓN SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VABH-W 1,5t	1,5	0,8	26	7,5	76	115	111	70	26	38	a4	7991208
VABH-W 2,5t	2,5	1,8	33	8,5	98	148	143	85	31,5	49	a5	7991209
VABH-W 4t	4	3,12	40	12	119	168	164	104	35	59	a6	7991210
VABH-W 6,7t	6,7	5,89	51	13	147	205	200	120	40	70	a6	8502239

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VCGH-S – VIP-ANILLA DE ELEVACIÓN SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	I [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VCGH-S 16	10	5,67	49	15	141	200	220	100	48	69	a8	7984047
VCGH-S 20	16	8,4	69	20	187	272	288	120	63	87	a8	7984310
VCGH-S 22	20	14,5	74	20	196	276	292	120	63	92	a8	7984312

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

