

VRBK-FIX

VIP-Anilla de elevación para cantos FIX.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 4 t – 50 t.
- Introducción de las fuerzas repartida, gracias a múltiples puntos de sujeción.
- Estribo abatible hasta 270°.
- Soporta esfuerzos a 90° con respecto al plano de la anilla.
- Gracias a la disposición de los cordones de soldadura (HY perimetral) no se produce corrosión entre los bloques de soldadura y la base.
- Marca de desgaste patentada indicadora del desgaste para determinar fácilmente el momento de sustitución.
- Resorte de sujeción disminuye ruidos molestos y mantiene el ojal de enganche en la dirección deseada.



✓ Probado y certificado por la DGVU.

Principios de inspección: GS-OA-15-04: 2015-12
Certificado n.º: OA 1951041

- Abatible en 270°.
- Unidad premontada del ojal de suspensión y bloques de soldadura.
- Sin corrosión inferior, gracias al cordón de soldadura HY continuo.

VRBK-FIX / VRL-FIX / VASKK-FIX

Datos técnicos.

VRBK-FIX – VIP-ANILLA-DE-ELEVACIÓN-VIP-SOLDABLE PARA CANTOS DE 90°.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VRBK-FIX 4t	4	1,05	65	32	14	28	48	141	30	HY 4 + a3	7902149
VRBK-FIX 6,7t	6,7	2,16	84	40	20	35	60	181	34	HY 5 + a3	7902150
VRBK-FIX 10t	10	4,4	94	52	22	46	65	212	46	HY 8 + a3	7902256
VRBK-FIX 16t	16	9,73	126	66	27	57	90	284	64	HY 10	7909845
VRBK-FIX 31,5t	31,5	24,84	177	89	42	78	130	394	70	HY 17	7906225
VRBK 50t	50	76,35	303	134	70	118	230	626	96	HY 25	7904653

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ANILLA VRL-FIX OCTAGONAL.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	N.º de pedido
VRL-FIX 4t	4	0,4	55	107	14	69	48	17	18	76	7906890
VRL-FIX 6,7t	6,7	0,93	71	134	19	90	60	23	24	99	7906891
VRL-FIX 10t	10	1,44	78	152	19,5	97	65	28	29	105	7906892
VRL-FIX 16t	16	3,2	104	204	27,5	131	90	35	37	146	7906893
VRL-FIX 31,5t	31,5	8,8	152	292	41	193	130	46	47	214	7906894
VRL-FIX 50t	50	27,9	265	510	70	335	230	63	63	371	7907412

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VASKK-FIX – BLOQUE SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VASKK-FIX 4t	4	0,33	18	32	-	28	18,5	-	30	HY 4 + a3	7910942
VASKK-FIX 6,7t	6,7	0,57	24	40	-	35	24,5	-	34	HY 5 + a3	7910943
VASKK-FIX 10t	10	1,42	29	52	-	46	30	-	46	HY 8 + a3	7910944
VASKK-FIX 16t	16	3,32	41	66	-	57	37	-	65	HY 10	7909844
VASKK-FIX 31,5t	31,5	7,9	51	89	-	78	48,5	-	70	HY 17	7910279
VASKK 50t	50	23,5	71	134	-	118	67	-	96	HY 25	7903914

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

