

WBPG









Estribo de carga atornillable sobre plancha.

RUD RFID
CONNECT IT



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 85 t–250 t.
- Eslabón de enganche abatible hasta 180°.
- Cáncamo giratorio en 360°.
- Estribo en forma de grillete removible, para enganchar todos los elementos de izaje comunes.
- Tornillo RUD original con protección especial anticorrosiva Corrud-DT para 85 t–250 t.
- Montaje posible con llave de tuercas, llave corona y llave allen.
- También disponible con grillete para eslingas sintéticas (WBPG-SL).

<p>Capacidad de carga hasta 250 t.</p> 	<p>Giratorio 360°, abatible 180°.</p> 	<p>Estribo en forma de grillete removible.</p> 
<p>WBPG sobre superficie plana.</p> 	<p>WBPG sobre brida.</p> 	<p>WBPG sobre cono.</p> 

- Versión Heavy-Duty.
- Capacidad de carga hasta 250 t.
- Giratorio 360°.

WBPG

Rosca métrica.

WBPG – ROSCA MÉTRICA.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
WBPG 85 t/400 mm 6 x M48	85	170	577	400	75	190	89	304	273	310	73	71	6 x M48	83	6.000	7993712
WBPG 100 t/400 mm 6 x M48	100	198	577	400	83	190	89	304	273	310	73	71	6 x M48	83	6.000	7993245
WBPG 120 t/570 mm 6 x M48	120	360	651	571	95	238	110	344	307	445	77	75	6 x M48	95	6.000	7900917
WBPG 200 t/650 mm 10 x M48	200	671	880	650	120	290	100	460	426	500	73	71	10 x M48	130	6.000	7900383
WBPG 250 t/730 mm 12 x M48	250	992	920	730	130	305	138	496	424	580	74	72	12 x M48	140	6.000	7905690
WBPG-SL 250 t/730 mm 12 x M48	250	844	844	730	126	300	138	452	380	580	74	72	12 x M48	120	6.000	7909644

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

