

WPP-S / -B / -VIP



PowerPoint®-Star / Conexión de ojal /
Conexión de cadena VIP soldable.



WPP-S

WPP-B

WPP-VIP

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 0,63 t – 8 t.
- WPP-S: Conexión universal soldable con gancho para soporte anular, eslingas tubulares, eslingas de cable y eslingas con gancho.
- WPP-B: Conexión de ojal soldable para soporte con gancho.
- WPP-VIP: Conexión soldable directa a cadena.
- Mínimo riesgo de atascamiento gracias a unión tipo cardan.
- Puede girar en paralelo a la superficie soldada soportando una carga menor a la carga nominal (WLL).

<p>Giratorio en 360°.</p>	<p>Doble rodamiento de bolas – óptimo para procesos de giro y volteo bajo carga.</p>	<p>Puede ser combinado con todos los elementos de izaje comunes sin la necesidad de un elemento de conexión adicional.</p>
<p>Gran distancia entre carga y punto de rotación.</p>	<p>Giratorio 90° en la dirección de atornillado – bajo riesgo de enclavamiento.</p>	<p>Rango de oscilación extendido ~230°.</p>

✓ Corresponde a los principios de inspección de la BG/DGUV «GS-OA-15-04».

- Giratorio en 360°, pivotea en 230°.
- Rodamiento de bola doble para inclinar, girar y voltear.
- Conexión directa universal e inconfundible para cadena, gancho y ojal.

WPP-S / -B / -VIP

Datos técnicos.

WPP-S – POWERPOINT-STAR-CONEXIÓN-UNIVERSAL-SOLDABLE (GIRATORIA).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPP-S0,63t	0,63	0,4	115	13	75	18	40	40	–	a4	7990721
WPP-S 1,5t	1,5	1	147	20	97	25	46	50	–	a5	7989944
WPP-S 2,5t	2,5	1,7	187	28	126	30	61	61	–	HY 3 + a5	7989945
WPP-S 4t	4	3,4	227	36	150	35	78	77	–	HY 3 + a6	7989946
WPP-S 5t	5 (6,7) ¹	7,1	267	37	174	40	95	93	–	HY 3 + a8	7989947
WPP-S 8t	8 (10) ¹	8,2	310	49	208	48	100	102	–	HY 3 + a10	7989948

¹ () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

WPP-B – POWERPOINT CONEXIÓN DE OJAL PARA SOPORTE CON GANCHO SOLDABLE (GIRATORIO).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPP-B 0,63t	0,63	0,35	105	9	65	35	40	40	15	a4	7989954
WPP-B 1,5t	1,5	0,4	115	11	65	35	46	50	15	a5	7989955
WPP-B 2,5t	2,5	1	135	13	74	40	61	61	18	HY 3 + a5	7989956
WPP-B 4t	4	2,3	172	16	95	45	78	77	20	HY 3 + a6	7989957
WPP-B 5t	5 (6,7) ¹	4,7	223	19	130	60	95	93	25	HY 3 + a8	7989958
WPP-B 8t	8 (10) ¹	5,3	242	24	140	65	100	102	28	HY 3 + a10	7989959

¹ () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

WPP-VIP – POWERPOINT PARA CONEXIÓN SOLDABLE A CADENA VIP (GIRATORIO).

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPP-VIP4-0,63t	0,63	0,23	41	4	–	–	40	–	–	a4	7989960
WPP-VIP6-1,5t	1,5	0,39	50	6	–	–	46	–	–	a5	7989961
WPP-VIP8-2,5t	2,5	0,85	61	8	–	–	61	–	–	HY 3 + a5	7989962
WPP-VIP10-4t	4	1,8	77	10	–	–	78	–	–	HY 3 + a6	7989963
WPP-VIP13-5t	5 (6,7) ¹	3,4	93	13	–	–	95	–	–	HY 3 + a8	7989964
WPP-VIP16-8t	8 (10) ¹	4,5	102	16	–	–	100	–	–	HY 3 + a10	7989965

¹ () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

