

- Alta tenacidad.
- Material: Poliéster 100% de multifilamento continuo.
- Según norma DIN 61360 T2 A1/01.91y Normativa europea EN-1492-2 Forma A.
- Coeficiente de seguridad 7:1
- Máxima capacidad de fabricación 40T (bajo consulta).



Referencia	Ancho cinta (mm)	Color	Long. Min* (mm)
IR - 1	36	Violeta	1.000
IR - 2	46	Verde	1.000
IR - 3	46	Amarillo	1.000
IR - 4	46	Gris	1.000
IR - 5	60	Rojo	1.000
IR - 6	60	Marrón	1.000
IR - 8	70	Azul	2.000
IR - 10	80	Naranja	2.000
IR - 15	115	Naranja	4.000
IR - 20	135	Naranja	4.000
IR - 25	135	Naranja	4.000

\*En eslingas Sinfín, la longitud deberá entenderse por su desarrollo.

## Carga máxima de utilización según el modo a elevar en Kg



Referencia	Tiro recto	En ahorcado	En "U"	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
IR - 1	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500
IR - 2	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000
IR - 3	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500
IR - 4	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000
IR - 5	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3500	2.500
IR - 6	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000
IR - 8	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000
IR - 10	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000
IR - 15	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500
IR - 20	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000
IR - 25	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500