

- Banda sencilla
- Cinta: Poliéster alta tenacidad
- Termofijada contra la abrasión
- DIN 61360 - Según Norma EN-1492-1 Forma A
- Coeficiente de seguridad 7:1



Referencia	Ancho de cinta (mm)	Color	Long. min. *(mm)	Espesor (mm)
SFS - 30	30	Violeta	1.000	3.2
SFS - 40	50	Violeta	1.000	3.2
SFS - 50/60	50	Verde	1.000	3.2
SFS - 80/90	75	Amarillo	1.000	3.2
SFS - 100/120	100	Gris	1.300	3.2
SFS - 125/150	125	Rojo	1.400	3.2

* En las eslingas Sinfín, la longitud deberá entenderse por su desarrollo.

Carga máxima de utilización según el modo a elevar en Kg



Referencia	Tiro recto	En ahorcado	En "U"	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
SFS - 30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500
SFS - 40	1.500	1.200	3.000	2.100	1.500	1.050	750
SFS - 50/60	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000
SFS - 80/90	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500
SFS - 100/120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000
SFS - 125/150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	4.200	3.000